









デザイン				
型番	KT-150	KT-250	KT-155	KT-255
外形形状	34(H)×90(W)×15(D)mm			
LCD表示	—	—	○	○
読込方式	ワイヤレス通信			
測定対象	温度	○	○	○
	湿度	—	∴	∴
	衝撃	—	—	—
温度	範囲	-40℃～80℃	-40℃～80℃	-40℃～80℃
	精度※	±1℃	±1℃	±1℃
	データ	14,016	14,016	14,016
湿度	範囲	—	5～90%	—
	精度	—	±5%	—
	データ	—	14,016	—
衝撃	範囲	—	—	—
	精度	—	—	—
	データ	—	—	—
電池	型番	CR2477	CR2477	CR2477
	寿命	3年	3年	3年
防水	IP67	—	IP67	—
重量	約45g	約45g	約45g	約45g
文字情報	256文字	256文字	256文字	256文字
オプション	—		測定の開始・停止	
対応リーダー	KT-350			
価格	15,800円 (税込16,590円)	24,800円 (税込26,040円)	22,800円 (税込23,940円)	31,800円 (税込33,390円)

※温度精度 ±1℃(0～+40℃)±2℃(-40℃～0℃)(+40℃～+80℃)

デザイン				
型番	KT-190	KT-290	KT-195	KT-295
外形形状	34(H)×90(W)×15(D)mm			
LCD表示	—	—	○	○
読込方式	ワイヤレス通信			
測定対象	温度	○	○	○
	湿度	—	∴	∴
	衝撃	◎	◎	◎
温度	範囲	-40℃～80℃	-40℃～80℃	-40℃～80℃
	精度※	±1℃	±1℃	±1℃
	データ	6,016	6,016	6,016
湿度	範囲	—	5～90%	—
	精度	—	±5%	—
	データ	—	6,016	—
衝撃	範囲	5～75G	5～75G	5～75G
	精度	±15%	±15%	±15%
	データ	X・Y・Z各軸2,048	X・Y・Z各軸2,048	X・Y・Z各軸2,048
電池	型番	CR2477	CR2477	CR2477
	寿命	60日	60日	60日
防水	IP67	—	IP67	—
重量	約45g	約45g	約45g	約45g
文字情報	256文字	256文字	256文字	256文字
オプション	—		測定の開始・停止	
対応リーダー	KT-350			
価格	32,800円 (税込34,440円)	39,800円 (税込41,790円)	35,800円 (税込37,590円)	46,800円 (税込49,140円)

※温度精度 ±1℃(0～+40℃)±2℃(-40℃～0℃)(+40℃～+80℃)